

ECOLIFT WR 14P0091

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones	
Altura máxima de trabajo:	Altura máxima de la plataforma: 4,20 m
Altura cesta cerrada:	2,20 m
Alcance de trabajo:	0,68 m
Dimensiones de la cesta:	0,65 m
Dimensión área operativa:	0,85 (L) x 0,64 (A) m
Carga operativa segura:	1,28 x 0,95 m
Fuerza manual máxima:	150 kg (1 persona más herramientas)
	200 N
Pendiente máxima de funcionamiento: 3°	
Fuerza máxima del viento:	uso en interiores e exteriores 12,5 m/s
Carga máxima de las ruedas:	171/1,68(kg/kN)
Fuerza máxima de las ruedas:	171/1,68(kg/kN)
Nivel de potencia sonora:	Menos de 70 Db

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,28
Anchura:	m
Altura:	0,95
Peso:	m
	1,95
	m
	382 kg

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga	Dimensiones
150 kg	1,28 x 0,95 m
Altura de trabajo	Peso total
4,20 m	382 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Controles intuitivos: es suficiente girar la manivela para elevar la cesta
- Mecanismo de elevación patentado, no necesita alimentación
- Ligero, fácil de maniobrar
- Ciclos de elevación ilimitados, se puede utilizar 24/7
- Posibilidad de trabajar tanto en interiores como en exteriores
- Costes operativos mínimos, no requiere mantenimiento

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Resistente al viento para uso en exteriores (12,5 m/s)
- Controles intuitivos: girar la manivela para elevar la cesta
- Mecanismo de elevación patentado sin alimentación
- Ligero y fácil de maniobrar
- Área operativa mínima (1,28 x 0,95 m)
- Ciclos de trabajo ilimitados 24/7
- Estructura robusta para años de trabajo seguro
- Costes operativos mínimos, no requiere mantenimiento
- Freno autoblocante durante la elevación
- Se eleva solo cuando se pone en función
- Mecanismo de elevación con bloqueo
- Nivel de burbuja
- Puntos de amarre
- Manivela de descenso de emergencia
- Alojamiento para montacargas
- Peldaño plegable
- Parachoques de goma
- Orejetas para elevación
- Acabado resistente con recubrimiento en polvo
- Cesta antiescalada con puertas removibles para emergencias

ACCESORIOS Y OPCIONES

- ATEX
- Bandeja de acero inoxidable

ADVERTENCIA
JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.
JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

