

ECOLIFT 14P0090

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones	
Altura máxima de trabajo:	4,20 m 2,20 m
Altura máxima de la plataforma:	0,68 m
Altura cesta cerrada:	0,65 m
Alcance de trabajo:	0,85 (L) x 0,64 (A) m
Dimensiones de la cesta:	1,28 x 0,74 m
Dimensión área operativa:	150 kg (1 persona más herramientas)
Carga operativa segura - cesta + bandeja:	200 N
Fuerza manual máxima:	0,5°
Pendiente máxima de funcionamiento:	Solo para uso en interiores, 0 m/s
Fuerza máxima del viento:	155/1,52 (kg/kN)
Carga máxima de las ruedas:	155/1,52 (kg/kN)
Fuerza máxima de las ruedas:	Menos de 70 Db
Nivel de potencia sonora:	

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,28 m
Anchura:	0,74 m
Altura:	1,95 m
Peso:	319 kg

Aplicaciones y usos específicos

Uso	
Aplicaciones	En interiores Sector de la construcción. Trabajos de fontanería y eléctricos. Limpiezas. Pintados. Puntos de venta.

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Dimensiones
1,28 x 0,74 m
Capacidad de carga
150 kg

Altura de trabajo
4,20 m 319 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Controles intuitivos: es suficiente girar la manivela para elevar la cesta
- Mecanismo de elevación patentado, no necesita alimentación
- Ligero, fácil de maniobrar
- Ciclos de elevación ilimitados, se puede utilizar 24/7
- Estructura resistente que asegura años de vida útil sin problemas
- Costes operativos mínimos, no requiere mantenimiento

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles intuitivos: girar la manivela para elevar la cesta
- Mecanismo de elevación patentado sin alimentación
- Ligero y fácil de maniobrase
- Área operativa mínima (1,28 x 0,74 m)
- Ciclos de trabajo ilimitados 24/7
- Estructura robusta para años de trabajo seguro
- Costes operativos mínimos, no requiere mantenimiento
- Freno autoblocante durante la elevación
- Se eleva solo cuando se pone en función
- Mecanismo de elevación con bloqueo
- Nivel de burbuja
- Puntos de amarre
- Manivela de descenso de emergencia
- Alojamiento para montacargas
- Peldaño plegable
- Parachoques de goma
- Acabado resistente con recubrimiento en polvo
- Cesta antiescalada con puertas removibles para emergencias

ACCESORIOS Y OPCIONES

- ATEX
- Opciones de sujeción para herramientas
- Bandeja de acero inoxidable

ADVERTENCIA
JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.
JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

