

NANO 25 14P0092

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga:	Dimensiones:
200 kg	1,21 x 0,76 m
Altura de trabajo:	Peso total:
4,50 m	324 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Altura de trabajo de 4,5 m
- Acceso bajo a la cesta a solo 375 mm
- Área operativa ocupada reducida de solo 1,21 x 0,76 m
- Anchura ideal para pasar fácilmente por puertas de una hoja
- Cesta de 0,84 x 0,58 m con mayor espacio para el operador
- Ruedas de alta resistencia autobloqueantes durante la elevación

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	Altura máxima de la plataforma:	Altura cesta cerrada:	Alcance de trabajo:	Dimensiones de la cesta:	Carga operativa segura:	Fuerza manual máxima:	Fuerza máxima del viento:	Carga máxima de las ruedas:	Nivel de potencia sonora:	Fuerza máxima de las ruedas:
4,50 m	2,50 m	0,38 m	0,65 m	0,84 (L) x 0,58 (A) m	200 kg (1 persona más herramientas)	200 N	Solo para uso en interiores, 0 m/s	180 kg / 1,76 kN	Menos de 70 dBA	180 kg / 1,76 kN

Pendiente máxima de funcionamiento: 0,5°

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,21
Anchura:	m
Altura:	0,76
Peso:	m
	1,59

Especificaciones del cargador de baterías

	324 kg
Tensión de entrada	110-230 V

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Acceso bajo a 375mm
- Área operativa ocupada 1,21 x 0,76 m
- Anchura ideal para pasar una hoja
- Ruedas autoblocantes durante la elevación
- Amplia cesta (0,84 x 0,58 m)
- Mandos simples de pulsador en la cesta
- Estructura de acero de calidad con doble mástil
- Acabado resistente con recubrimiento en polvo
- Circuito hidráulico a prueba de averías
- Mando de descenso de emergencia controlado desde la base
- Señal acústica tanto en elevación como en descenso
- Nivel de burbuja
- Indicador de carga de la con tecnología Ultra Glide
- Puntos de amarre
- Alojamiento para montacargas
- Cesta antiescalada con puertas removibles para emergencias

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Torna de 230 V 2P
- Europa Torna de 110 V
- 3P UK Torna de 230 V 3P UK
- Tornade tipo EE.UU. para América latina
- Opciones de sujeción para herramientas
- Bandeja

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

