

NANO 35

14P0093

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	Altura	5,50 m 3,50 m 0,70 m 0,65 m 0,84
máxima de la plataforma:	Altura	(L) x 0,58 (A) m 200 kg (1 persona
cesta cerrada:	Alcance de	más herramientas) 200 N Solo para
trabajo:	Dimensiones de la	uso en interiores, 0 m/s
cesta:	Carga operativa segura:	Menos de 70 dBA
Fuerza manual máxima:	Fuerza	208 kg / 2,04 kN
máxima del viento:		208 kg / 2,04 kN
Nivel de potencia sonora:		
Carga máxima de las ruedas:		
Fuerza máxima de las ruedas:		

Pendiente máxima de funcionamiento:0,5°

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,20
Anchura:	m
Altura:	0,76
Peso:	m
	1,95

Especificaciones del cargador de baterías

Tensión de entrada	110-230 V
--------------------	-----------

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga:	Dimensiones:
200 kg	1,20 x 0,76 m
Altura de trabajo:	Peso total:
5,50 m	432 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Modelo ideal cuando se necesita una cesta amplia y un área operativa mínima
- Acceso bajo a solo 390 mm
- Área operativa ocupada reducida de solo 1,20 x 0,76 m
- Anchura ideal para pasar fácilmente por puertas de una hoja
- Ruedas de alta resistencia autobloqueantes durante la elevación
- Cesta de 0,84 x 0,58 m con mayor espacio para el operador

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Acceso bajo a 390mm
- Área operativa ocupada 1,20 x 0,76 m
- Anchura ideal para pasar fácilmente por puertas de una hoja
- Ruedas autobloqueantes durante la elevación
- Amplia cesta (0,84 x 0,58 m)
- Mandos simples de pulsador en la cesta
- Estructura de acero de calidad con doble mástil con tecnología Ultra Glidede la batería
- Acabado resistente con recubrimiento en polvo
- Circuito hidráulico a prueba de averías
- Mando de descenso de emergencia controlado desde la base
- Señal acústica tanto en elevación como en descenso
- Nivel de burbujas
- Indicador de carga de la batería
- Puntos de amarre
- Alojamiento para montacargas
- Cesta antiescalada con puertas removibles para emergencias

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Torna de 230 V 2P
- Torna de tipo EE.UU. para América latina
- 3P UK Torna de 230 V 3P
- Opciones de sujeción para herramientas
- Bandeja

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

