

NANO SP PLUS

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS

14P0094



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	4,50 m
Altura máxima de la plataforma:	2,35 m
Alcance de la extensión:	1,00 m
Alcance de la plataforma al borde:	1,00 m
de la cesta:	
Altura cesta cerrada:	
Alcance de trabajo:	
Dimensiones de la cesta:	
Dimensiones de la cesta incluyendo la extensión:	1,65 m
Dimensión área operativa:	1,00 (L) x 0,73 (A) m
Carga operativa segura:	2,00 x 0,73 m
Fuerza manual máxima:	
Pendiente máxima de funcionamiento:	2,22 x 0,76 m
Fuerza máxima del viento:	200 kg (1 persona más herramientas)
Peso máximo incluyendo carga útil:	200 N
Velocidad máxima:	1°
Velocidad mínima:	12,5 m/s
Velocidad con cesta elevada:	550 kg + 200 kg = 750 kg
Fuerza máxima de las ruedas:	5,04 km/h
Pendiente superable:	1,08 km/h
Nivel de potencia sonora:	0,86 km/h
Carga máxima de las ruedas:	240 kg (2,35 kN)
Fuerza máxima de las ruedas:	40%
	70 dBA
	240 kg / 2,36 kN
	240 kg / 2,36 kN

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga:	Dimensiones:
200 kg	2,22 x 0,76 m
Altura de trabajo:	Peso total:
4,50 m	550 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Amplia cesta de 2,00 x 0,73 m (con extensión abierta)
- Completamente autopropulsado incluso a una altura de trabajo de 4,5 m
- Extensión de la plataforma de 1 m: alcance de trabajo de
- 1 m
- Ultra compacto: área operativa ocupada de solo 2,22 x 0,76 m
- Joystick sencillo e intuitivo para todas las funciones
- Solo 500 kg de peso, capaz de trabajar en superficies de acceso elevadas (aprobación Kingspan®)

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,25
Anchura:	m
Altura:	0,75
Peso:	m
	1,59
	m

Especificaciones del cargador de baterías

Tensión en entrada:	550 kg
Frecuencia:	110-130VCA o 180-265 V CA
Salida:	45-65 Hz
	24 V CC, 8 A

Alimentación/Tracción

Motoreléctrico estándar de 24VCC. Motor de 24 V, CC con cambio

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

