

NANO SP

14P0095

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga:	Dimensiones:
200 kg	1,76 x 0,76 m
Altura de trabajo:	Peso total:
4,50 m	500 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Completamente autopropulsado incluso con la cesta elevada
- Joystick sencillo e intuitivo para todas las funciones
- Radio de giro igual a cero
- Altura de trabajo de 4,50 m
- Solo 500 kg de peso, capaz de trabajar en superficies de acceso elevadas (aprobación Kingspan®)
- Trasportable en vehículos estándar con plataforma hidráulica de carga y descarga de 500 kg
- Ultra compacto: área operativa ocupada de solo 1,76 x 0,76 m
- Amplia cesta de 1,50 x 0,73 m (con extensión abierta)
- Extensión de la plataforma de 0,50 m para un alcance de trabajo que supere los obstáculos
- Protección automática anti baches

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones	
Altura máxima de trabajo	4,50
Altura máxima de la plataforma	m
Altura cesta cerrada	2,50
Alcance de la extensión plataforma al borde de la cesta	m
Alcance de trabajo	0,40
Dimensiones de la cesta	1,15 m
Dimensiones de la cesta incluyendo la extensión	0,90 (L) x 0,73 (A) m
Dimensión área operativa	1,50 x 0,73 m
Carga operativa segura	1,76 x 0,76 m
	200 kg
	(1 persona más herramientas) 200 N
Fuerza manual máxima	1° 12,5 m/s 500 kg + 200 kg
Pendiente máxima de funcionamiento	= 700 kg 2,70 km/h 0,90
Fuerza máxima del viento	km/h 0,58 km/h 225 kg (2,2
Peso máximo incluyendo carga útil	kN) 40% Menos de 70 dBA
Velocidad máxima	225 kg / 2,21 kN 225 kg /
Velocidad mínima	2,21 kN
Velocidad con cesta elevada	
Fuerza máxima de las ruedas	
Pendiente superable	
Nivel de potencia sonora	
Fuerza máxima de las ruedas	
Nivel de presión acústica	

Dimensiones con cesta bajada

Longitud	1,22
Anchura	m
Altura	0,75
Peso	m
	1,59
	m

Especificaciones del cargador de baterías

Tensión entrada	500 kg
Frecuencia	110-130 V CA o 180-265 V CA
Salida	45-65 Hz
	24 V CC, 7/8 A

Alimentación/Tracción

Motoreléctrico estándar 24VCC. Motor de 24 V CC con cambio

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

