

POWER TOWER DUO 14P0097

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	Altura máxima de la plataforma:	Altura máxima de la cesta:
5,10 m	3,10 m	1,10 m
Alcance de trabajo:	Dimensiones de la cesta:	0,74 m x 0,65 m
Dimensión área operativa:	Carga operativa segura:	250 kg
máxima:	Fuerza manual:	200 N
	1,52 (L) x 0,75 (A)	400 N
	m 1,62 x 1,22 m	0,5°
		12,5 m/s
		Menos de 70 Db
Pendiente máxima de funcionamiento:		246 kg / 2,41 kN
Fuerza máxima del viento:		246 kg / 2,41 kN
Nivel de potencia sonora:		246 kg / 2,41 kN
Carga máxima de las ruedas:		
Fuerza máxima de las ruedas:		
Maximum stabilizer point load		

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,89
Anchura:	m
Altura:	0,78
Peso:	m
	1,85

Otras especificaciones

Batería:	12 V con cargador automático
Tensión de alimentación:	110 V o 230 V
Controles:	Mandos simples de botón en la cesta
Estructura:	Estructura externa robusta de acero inoxidable, pernos de acero satinado, acabado resistente con pintura en polvo
Seguridad :	Marcado CE, conforme con las normas europeas vigentes inclusive la Directiva máquinas estándar EN280. Circuito hidráulico a prueba de averías, ruedas con bloqueo automático
Opciones:	Cesta estrecha para acceder a las rejillas de los cielos falsos

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Área operativa ocupada de 1,89 x 1,22 m
- Acabado resistente para pasar a través de puertas de 2,04 m de altura
- Circuito hidráulico a prueba de averías
- Cesta amplia de 1,52 x 0,75 m
- Mandos simples de botón en la cesta
- Señal acústica tanto en elevación como en descenso
- Freno autoblocante durante la elevación
- Nivel de burbuja
- Indicador de carga de la batería

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Toma de 230 V 2P
- Toma de tipo EE.UU. para América latina
- Opciones de sujeción para herramientas
- 3P UK Toma de 230 V 3P UK

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga	Dimensiones
250 kg	1,89 x 0,78 m
Altura de trabajo	Peso total
5,10 m	483 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema patentado de posicionamiento de los estabilizadores durante la elevación
- Capacidad para 2 personas en interiores y para 1 persona en exteriores
- Altura plataforma 3,10 m, altura de trabajo 5,10 m
- Carga de trabajo segura 250 kg
- Solo 0,78 m de anchura, para pasar fácilmente a través de puertas estándar
- Cesta amplia de 1,52 x 0,75 m
- Área operativa ocupada de solo 1,89 x 1,22 m
- Puerta de fácil acceso

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

