

LÍNEA RODAS

ARES

S1 PL CI HI FO LG SR

CERTIFICACIÓN:  
EN ISO 20345-2022

Corte piel afelpada/rejilla  
BIREX transpirable, forro  
textil EGEO foamizado.  
Muy ligero y flexible.  
Puntera fibra de vidrio.  
Plantilla antiperforacion no metalica.  
Alto nivel de antideslizamiento SRC.  
Inserto TPU antitorsión en la suela.



**DESCRIPCIÓN:** Zapato fabricado con piel serraje y textil de rejilla, libre de elementos metálicos. Forros interiores Space con elevados valores de transpirabilidad y absorción. Piso PU doble densidad con inserto anti torsion. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatomica, amagnética y antioxidante. Plantilla anatomica y antibacteriana.

CARACTERÍSTICAS



|                            |                                |                                                                                         |       |      |  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| CORTE:                     |                                | Piel serraje y textil de rejilla                                                        |       |      |  |
| FORRO:                     | TRASERO                        | textil Space foamizado, transpirable y absorbente                                       |       |      |  |
|                            | PALA                           | Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas de color gris                                    |       |      |  |
| LENGÜETA O FUELLE:         |                                | Piel serraje y textil de rejilla                                                        |       |      |  |
| PALMILLA:                  |                                | Textil multicapa antiperforación de fibras entrelaza                                    |       |      |  |
| SUELA:                     | COMPOSICIÓN:                   | PU2D                                                                                    |       |      |  |
|                            | COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO: | SRB                                                                                     | PLANO | 0,50 |  |
|                            |                                |                                                                                         | TACÓN | 0,43 |  |
|                            |                                | SRC                                                                                     | PLANO | 0,20 |  |
|                            |                                |                                                                                         | TACÓN | 0,15 |  |
| CALIFICACIÓN:              |                                |                                                                                         |       |      |  |
| PUNTERA:                   |                                | FiberGlass amagnética, anatómica, aislante, inoxidable 45g > 200 J                      |       |      |  |
| PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: |                                | Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas                                 |       |      |  |
| PLANTILLA CONFORT:         |                                | Textil anatómica moldeada en PU y tejido antibacteriano. Burbuja antifatiga en el talón |       |      |  |
| OTROS VALORES A DESTACAR:  | HORMA:                         | Horma extra-ancha                                                                       |       |      |  |
|                            | RANGO TALLAS:                  | 36-48                                                                                   |       |      |  |
|                            | PESO:                          | 1.000 gramos                                                                            |       |      |  |
|                            | OTROS:                         |                                                                                         |       |      |  |

Nº CERTIFICADO: itasInb24025445



Puntera HDFC      Plantilla  
Fibra composite      antiperforación textil



+34 856 63 48 29



+34 603 76 58 50 (SOLO WHATSAPP )



IDEALEXSLU



INFO@IDEALEXLS.COM