



TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.
- Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- Peldaños de fibra de vidrio de **60 mm** de huella con superficie antideslizante, que quedan en posición horizontal en posición de uso de la escalera.
- Paso entre peldaños **28 cm**.
- Cintas antiapertura de seguridad.
- Zapatas de goma antideslizante.
- Tornillería y herrajes en acero inoxidable.
- Largueros cerrados por tapas y peldaños sellados con tapones.
- Fabricadas en conformidad con la norma **UNE-EN 131** de Escaleras y **UNE-EN 50528** de Escaleras aislantes.
- Ensayos de aislamiento **100 KV** según norma **UNE-EN 61478** de Escaleras de material aislante.

+34 856 63 48 29

+34 603 76 58 50 (SOLO WHATSAPP)

IDEALEXSLU

INFO@IDEALEXLS.COM

				
		m.	m.	kg.
14B0076	2x4	1,21	0,49	6,5
14B0077	2x6	1,77	0,56	10
14B0078	2x8	2,33	0,63	13
14B0079	2x10	2,94	0,70	17

Consultar para otras medidas.



Peldaño ancho 60 mm opcional en una subida o en las dos subidas.

