

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

Manipulador telescópico 15-60 2WD

Idealex
IDEALEX LAROCA INTEGRAL SERVICE, SL



Resumen del producto:

El manipulador telescópico Tymbia 15-60 2WD, es una solución eficiente y versátil para la manipulación de materiales en sectores agrícolas, industriales y de construcción. Con una altura máxima de elevación de 6m y una capacidad de carga de hasta 1500 Kg (500 Kg en altura máxima), este equipo garantiza precisión, estabilidad y seguridad en cada operación.

Transporte gratis Península.

Descripción del Producto:

El manipulador telescópico Tymbia 15-60 2WD, con una altura máxima de elevación de 6m y una capacidad de carga de hasta 1500Kg, este equipo ofrece un rendimiento excepcional incluso en espacios reducidos.

Características generales



+34 856 63 48 29



+34 603 76 58 50 (SOLO WHATSAPP)



IDEALEXSLU



INFO@IDEALEXLS.COM

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

- Diseño optimizado para máximo rendimiento
- Cabina ergonómica y espaciosa con visión panorámica de 360°, para un control total.
- Brazo telescópico lateral, que optimiza el espacio sin comprometer la estabilidad.
- Chasis compacto y radio de giro reducido, ideal para operar en entornos con espacio limitado.
- Protección antivuelco y sistema OPS estándar, garantizando máxima seguridad.
- Espejos retrovisores dobles y de gran angular, mejorando la visibilidad del operador.

Potencia y Tecnología Avanzada

- Motor Coreano LS EUV & EPA Stage IV Diésel, con transmisión hidráulica 2WD, ofreciendo mayor eficiencia y menor consumo.
- Sistema de auto nivelación con inclinación de $\pm 0.5^\circ$, que aseguran estabilidad en terrenos irregulares.
- Electroválvulas proporcionales, que permiten una operación precisa y segura en el levantamiento de cargas.
- Cilindro con válvula de equilibrio, proporcionando soporte a las horquillas en caso de fallo hidráulico.
- Sistema de frenado autoblocante y asiento con suspensión neumática, optimizando la seguridad y confort del operario.
- Pluma con tubería de remolque externa, facilitando el mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.

Especificaciones técnicas destacadas

- Capacidad máxima de carga: 1500Kg (500 Kg en altura).
- Altura máxima de elevación: 6000mm.
- Alcance delantero máximo: 3.9 m.
- Número de secciones de la pluma: 3.
- Velocidad máxima de desplazamiento: 20 Km/h.
- Radio de giro exterior: 2950 mm, ideal para maniobras en espacios reducidos.
- Distancia al suelo: 270 mm, garantizando rendimiento en terrenos difíciles.
- Ángulo de inclinación de la pluma: $65^\circ/-5^\circ$.
- Sistema hidráulico de alto rendimiento con flujo de aceite de 60l/min.
- Bajo nivel de ruido: 95 dB en el interior, 102 dB en el exterior.
- Motor Diésel
- Potencia 42 kW
- Peso 4200 Kg
- Motor de tracción 2WD | 15 KN
- Altura total 1450 mm
- Dimensiones
 - 3550 x 1450 x 2280 mm
 - Horquilla 1220 x 100 x 35 mm
- Anchura
 - Cabina 960 mm
 - Horquilla 1036 mm
 - Total 1450mm
- Tipo Motor L4CRTV4 STAGE V
- Incluye: Horquillas y cucharón
- Revoluciones 2300 rpm
- Velocidad Giro Exterior 2950 mm
- desplazamiento con / sin carga 20 Km/h
- Velocidad elevación con / sin carga 450 mm/s
- Velocidad descenso con / sin carga 540 mm/s
- Pendiente máx. admisible con/ sin carga 20 %

Accesorios



+34 856 63 48 29



+34 603 76 58 50 (SOLO WHATSAPP)



IDEALEXSLU



INFO@IDEALEXLS.COM

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

- Horquillas y cucharón estándar y cucharón para arena y gravilla (1350 x 1550 x 700 mm / 0.6 m³ / 1.200 Kg).
- Sistema de enganche rápido manual para cambios de accesorios sin esfuerzo.
- Cabina totalmente acristalada para mayor visibilidad y protección.
- Aire acondicionado y calefacción (requiere cabina).

El manipulador telescópico industrial Tymbia 15-60 2WD de alto rendimiento, está diseñado para ofrecer máxima eficiencia en la elevación y manipulación de cargas. Su tecnología avanzada, diseño compacto y componentes de alta calidad lo convierten en la mejor opción para entornos exigentes.

Ficha técnica:

Capacidad de carga (kg): 1500
Altura Elevación (mm): 6000
Velocidad (Km/h): 20
Distancia al suelo del contrapeso (mm): 270
Radio de giro exterior (mm): 2950
Alcance delantero máximo (m): 3.9



+34 856 63 48 29



+34 603 76 58 50 (SOLO WHATSAPP)



IDEALEXSLU



INFO@IDEALEXLS.COM